

**DESCRIÇÃO DO
PRODUTO**

Tinta acrílica mono - componente para pintura de rodovias e vias urbanas. Tem como principais características: fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência, boa flexibilidade, ótima retenção de esfera de vidro, disponível nas cores branca e amarela.

UTILIZAÇÃO

Equipamento apropriado para pinturas demarcatórias, rolo ou trincha.

**INFORMAÇÃO
TÉCNICA**

Característica	Valores	Método
Viscosidade Brookfield	4.200 (cps)	ASTM 1638
Teor de Sólidos	50 a 55 (%)	
Índice de acidez	< 20 (mg/KOH/g)	
Tempo entre duas demãos	03 a 06 horas	

**INSTRUÇÕES
DE USO**

Aplicação:

Tipo de pavimento : Betuminoso e de concreto

Diluição : xilol (até 5% em volume)

PRECAUÇÕES

Utilizar luvas e óculos de proteção. Roupas contaminadas devem ser trocadas imediatamente; respingos na pele, lavar com água e sabão; nos olhos, lavar com água limpa em abundância.

**MAIS
INFORMAÇÕES**

Validade.....12 meses
Rendimento.....10 à 16 m² p/ demão (de acordo c/ substrato)
Liberação da área.....4 horas

**EMBALAGEM /
ESTOQUE**

O ESP DEMARCAÇÃO está disponível em conjuntos de 4 kg. Armazenar em locais abrigados, longe de fontes de calor ou fontes de injeção e temperatura entre 5° C à 30.